

## FICHE TECHNIQUE

### Tracklight Acces COB Plus Noir


Modèle TACPN5DA5062839722

Tracklight Acces COB Plus Noir 29W 2220Lm L180\*I80mm Rail Triphasé  
IP20 IK08 45° Boulangerie

Code GTIN : 3760276639027


Fabriqué en  
Europe


Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

#### Informations principales

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                      | TACPN5DA5062839722                     |
| Marque                    | Greenled                               |
| Nom produit               | Tracklight Acces COB Plus Noir         |
| Type                      | Éclairage intérieur                    |
| Catégorie                 | Tracklight                             |
| Sous-catégorie            | Acces Plus                             |
| Application(s)            | Magasin de détail, Grande distribution |
| Variante(s)               | 30 variantes                           |
| Coloris                   | Noir                                   |
| Dimensions                | L180 * I80 mm                          |
| Dimensions d'installation | -                                      |
| Poids                     | 1100g                                  |

#### Données techniques

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Puissance                      | 29 W             |
| Flux lumineux                  | 2220 LM          |
| Rendement                      | 76 LM/W          |
| Angle de diffusion             | 45°              |
| Température de couleur         | Boulangerie      |
| Type de montage                | Rail Triphasé    |
| Type de LED                    | COB              |
| Type de diffuseur / réflecteur | Boulangerie      |
| Type de driver                 | Osram Optotronic |
| Usage intensif                 | Non              |
| Température fonctionnement     | 0° à +35° C      |

#### Normes



#### Performances luminaire

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 20 | IK 08  | 45°      | L80B10  | 60000H |
| **    | UGR<16 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <16%

PF 0.69

Variantes

| Réf.               | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| TACPN5DA50627D9CAB | 15             | 1190                | 79                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA506285D564 | 15             | 1190                | 79                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062831B25 | 15             | 1190                | 79                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628EB1A7 | 15             | 1190                | 79                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628433A8 | 15             | 1670                | 111               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628CFCD1 | 15             | 1670                | 111               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062881F3E | 15             | 1710                | 114               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50629118B5 | 15             | 1710                | 114               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062897011 | 15             | 1860                | 124               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628E1C47 | 15             | 1860                | 124               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062828A36 | 21             | 1620                | 77                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628651D4 | 21             | 1620                | 77                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628B337F | 21             | 1620                | 77                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628F3CDA | 21             | 1620                | 77                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA506284AC3A | 21             | 2280                | 108               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628D89F7 | 21             | 2280                | 108               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628777A2 | 21             | 2330                | 110               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA506291C266 | 21             | 2330                | 110               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628A0748 | 21             | 2520                | 120               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA506293493D | 21             | 2520                | 120               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA506286E963 | 29             | 2200                | 75                | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062907E7B | 29             | 2200                | 75                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Viande                   | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062839722 | 29             | 2220                | 76                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628BD511 | 29             | 2220                | 76                | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Boulangerie              | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062853B06 | 29             | 3100                | 106               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628C626B | 29             | 3100                | 106               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Fruits & Légumes         | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA506288D800 | 29             | 3170                | 109               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA506293F53C | 29             | 3170                | 109               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA5062929A79 | 29             | 3170                | 109               | 45°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Vêtement                 | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |
| TACPN5DA50628A9ED7 | 29             | 3430                | 118               | 20°        | L180 * I80       | Rail Triphasé   | Poissonnerie             | 20 | 08 | 60000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                | Description                                                           | Garantie (an) | Marque   |
|--------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|        | ACC5DCD36BFD0030 | Protection nid d'abeille Acces     | Compatible gamme Acces                                                | 2             | Greenled |
|        | ACC619F9F72989A4 | Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2 | Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures | 5             | Osram    |

Schéma technique

