

# FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Mild

Modèle PM5DA50652365E8

Plafonnier Mild 200W 32000Lm H100\*L482\*I362mm Suspension/Saillie IP65 IK10 90\*110 4000K

Code GTIN : 3701481504618



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	PM5DA50652365E8
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Plafonnier Mild
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Spécial Sport
Sous-catégorie	Mild
Application(s)	Terrain de sport
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H100 * L482 * I362 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3800g

### Données techniques

Puissance	200 W
Flux lumineux	32000 LM
Rendement	160 LM/W
Angle de diffusion	90*110
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie
Type de LED	CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille Faible Éblouissement
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +70° C

### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques

LM 79	LM 80	TM 21	650°	DI	6KV	SDCM<5	IRC 70		THD < 18%
PF 0.95									

## En option

 1-10V	 DALI
--	--

## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PM5DA50651BB343	60	9600	160	90°*110	H100 * L362 * I257	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I
PM5DA506521D138	100	16000	160	90°*110	H100 * L362 * I257	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I
PM5DA5065229C0E	150	24000	160	90°*110	H100 * L362 * I257	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I
PM5DA50652365E8	200	32000	160	90°*110	H100 * L482 * I362	Suspension, Saillie	4000K	65	10	50000	L90B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC86052D09F5	Câble de suspension en Y (par 2)	Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	1	Greenled PRO
	ACC5DC86054288FB	Support plafond de fixation pour suspension	Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	1	Greenled PRO
	ACC5DC86055596C1	Bras orientable	Pour fixation en saillie, murale ou plafonnier - Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	2	Greenled PRO
	ACC5DC86056AA7DF	Driver Meanwell HLG 1-10V	Graduable : 1-10V, PWW, Resistance Durée de vie 50.000 heures Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	5	Meanwell
	ACC5DC86057C92AA	Driver Meanwell ELG Dali	Graduable : DALI Durée de vie 50.000 heures Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild	5	Meanwell
	ACC5E2ED5FB4C037	Jonction entre 2 modules	Permet de joindre 2 modules entre eux - Compatible plafonnier Mild et highbay Wild	2	Greenled PRO

## Visuel 3D et mise en situation

