

FICHE TECHNIQUE

Downlight Reflex SL 65




Modèle DRS65DA505F5B3F2E

Downlight Reflex SL 65 19W 2090Lm Ø245*H188mm Saillie IP65 IK08 90° 4000K

Code GTIN : 3701481511067

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DRS65DA505F5B3F2E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Reflex SL 65
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Reflex
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé, Extérieur, Parking
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc, Gris, Noir
Dimensions	Ø245 * H188 mm
Dimensions d'installation	Ø245*H188mm
Poids	1900g

Données techniques

Puissance	19 W
Flux lumineux	2090 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 65	IK 08	90°	L80B10	72000H
***	UGR < 16	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DRS65DA505F54626E	10	1140	114	90°	Ø245 * H188	Saillie	3000K	65	08	72000	L80B10	I
DRS65DA505F5A1C9A	10	1160	116	90°	Ø245 * H188	Saillie	4000K	65	08	72000	L80B10	I
DRS65DA505F5A56A0	15	1620	108	90°	Ø245 * H188	Saillie	3000K	65	08	72000	L80B10	I
DRS65DA505F5AAC39	15	1660	110	90°	Ø245 * H188	Saillie	4000K	65	08	72000	L80B10	I
DRS65DA505F5AF34C	19	2060	108	90°	Ø245 * H188	Saillie	3000K	65	08	72000	L80B10	I
DRS65DA505F5B3F2E	19	2090	110	90°	Ø245 * H188	Saillie	4000K	65	08	72000	L80B10	I
DRS65DA505F5B9C96	28	2780	99	90°	Ø245 * H188	Saillie	3000K	65	08	72000	L80B10	I
DRS65DA505F5BEA8F	28	2830	101	90°	Ø245 * H188	Saillie	4000K	65	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515E85D5B	Driver LC 1x30-E-DALI 350/500/700mA	Graduable DALI Durée de vie 50.000 heures	5	Helvar
	ACC5DCD360B04A6C	Kit de suspension Reflex	Longueur : 1500 mm 5 x 0.75 mm Compatible downlight Reflex SL uniquement	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

