

FICHE TECHNIQUE

Downlight Eclipse

Modèle DE5DA505FCD35C0

Downlight Eclipse 20W 1600-1720lm Ø200*H68mm Encastré IP20 IK08 90° 3000, 4000, 5000K

Code GTIN : 3701481511975



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DE5DA505FCD35C0
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight Eclipse
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Eclipse
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø200 * H68 mm
Dimensions d'installation	Ø168*H68mm
Poids	500g

Données techniques

Puissance	20 W
Flux lumineux	1600-1720 LM
Rendement	86 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000, 4000, 5000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 08	90°	L80B10	50000H
**	UGR<20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DE5DA505FBC0418	14	1090-1190	85	90°	Ø143 * H61	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II
DE5DA505FCCD8CD	18	1440-1550	86	90°	Ø165 * H63	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II
DE5DA505FCD35C0	20	1600-1720	86	90°	Ø200 * H68	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II
DE5DA505FCDA224	30	2610-2820	94	90°	Ø230 * H75	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

Réglage 3CCT par switch : 3000K, 4000K, 6000K

