

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Eclipse

Modèle DE5DA505FCDA224

Downlight Eclipse 30W 2610-2820Lm Ø230\*H75mm Encastré IP20 IK08 90° 3000, 4000, 5000K

Code GTIN : 3701481511968



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	DE5DA505FCDA224
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight Eclipse
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Eclipse
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø230 * H75 mm
Dimensions d'installation	Ø192*H75mm
Poids	600g

### Données techniques

Puissance	30 W
Flux lumineux	2610-2820 LM
Rendement	94 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000, 4000, 5000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes



### Performances luminaire

IP 20	IK 08	90°	L80B10	50000H
**	UGR<20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques



## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DE5DA505FBC0418	14	1090-1190	85	90°	Ø143 * H61	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II
DE5DA505FCCD8CD	18	1440-1550	86	90°	Ø165 * H63	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II
DE5DA505FCD35C0	20	1600-1720	86	90°	Ø200 * H68	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II
DE5DA505FCDA224	30	2610-2820	94	90°	Ø230 * H75	Encastré	3000, 4000, 5000K	20	08	50000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

## Réglage 3CCT par switch : 3000K, 4000K, 6000K

---

