

## FICHE TECHNIQUE

## Downlight Storm

Modèle DS5DA505FE11CAC

Downlight Storm 20W 1640-1800Lm Ø174\*H89mm Encastré IP40 IK06 50°  
3000, 4000, 6000K

Code GTIN : 3701481510008



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                      | DS5DA505FE11CAC                                                    |
| Marque                    | Greenled PRO                                                       |
| Nom produit               | Downlight Storm                                                    |
| Type                      | Éclairage intérieur                                                |
| Catégorie                 | Downlight                                                          |
| Sous-catégorie            | Storm                                                              |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé, Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 5 variantes                                                        |
| Coloris                   | Blanc RAL9016                                                      |
| Dimensions                | Ø174 * H89 mm                                                      |
| Dimensions d'installation | Ø145*H89mm                                                         |
| Poids                     | 490g                                                               |





## Données techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance                      | 20 W              |
| Flux lumineux                  | 1640-1800 LM      |
| Rendement                      | 90 LM/W           |
| Angle de diffusion             | 50°               |
| Température de couleur         | 3000, 4000, 6000K |
| Type de montage                | Encastré          |
| Type de LED                    | SMD2835           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Martelé           |
| Type de driver                 | CE                |
| Usage intensif                 | Non               |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C     |

## Normes



## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

3CCT

SDCM<3

IRC 80



THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DS5DA505FCE1028 | 10             | 800-880             | 88                | 50°        | Ø113 * H68       | Encastré        | 3000, 4000, 6000K        | 40 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA505FE0E216 | 15             | 1200-1320           | 88                | 50°        | Ø145 * H82       | Encastré        | 3000, 4000, 6000K        | 40 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA505FE11CAC | 20             | 1640-1800           | 90                | 50°        | Ø174 * H89       | Encastré        | 3000, 4000, 6000K        | 40 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA505FE15E23 | 28             | 2300-2500           | 89                | 50°        | Ø232 * H113      | Encastré        | 3000, 4000, 6000K        | 40 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA505FE1A102 | 35             | 2800-3150           | 90                | 50°        | Ø232 * H113      | Encastré        | 3000, 4000, 6000K        | 40 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |

Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                                   | Description                                                                                                                                                             | Garantie (an) | Marque       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | ACC5F914CCDF1826 | Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g      | 5             | Greenled PRO |
|  | ACC5F914D523FBFA | Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA    | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g | 5             | Greenled PRO |

Réglage 3CCT par switch : 3000K, 4000K, 6000K

