

FICHE TECHNIQUE

Downlight Storm

Modèle DS5DA505FE1A102

Downlight Storm 35W 2800-3150Lm Ø232*H113mm Encastré IP40 IK06
50° 3000, 4000, 6000K

Code GTIN : 3701481509989



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DS5DA505FE1A102
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight Storm
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Storm
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	5 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	Ø232 * H113 mm
Dimensions d'installation	Ø195*H113mm
Poids	640g

Données techniques

Puissance	35 W
Flux lumineux	2800-3150 LM
Rendement	90 LM/W
Angle de diffusion	50°
Température de couleur	3000, 4000, 6000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 06	50°	L80B10	50000H
**	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

DI

3CCT

SDCM<3

IRC 80



THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DS5DA505FCE1028	10	800-880	88	50°	Ø113 * H68	Encastré	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II
DS5DA505FE0E216	15	1200-1320	88	50°	Ø145 * H82	Encastré	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II
DS5DA505FE11CAC	20	1640-1800	90	50°	Ø174 * H89	Encastré	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II
DS5DA505FE15E23	28	2300-2500	89	50°	Ø232 * H113	Encastré	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II
DS5DA505FE1A102	35	2800-3150	90	50°	Ø232 * H113	Encastré	3000, 4000, 6000K	40	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

Réglage 3CCT par switch : 3000K, 4000K, 6000K

