

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Stadium Modulaire

Modèle PSM5DA506A199C43

Projecteur Stadium Modulaire 500W 80000Lm H426*L670*I403mm Sur Mât
IP65 IK10 30° 5700K

Code GTIN : 3701481503956



Sur commande


Sur-mesure
possible


Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PSM5DA506A199C43
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Stadium Modulaire
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Spécial Sport
Sous-catégorie	Stadium
Application(s)	Terrain de sport
Variante(s)	24 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H426 * L670 * I403 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	12000g


Données techniques

Puissance	500 W
Flux lumineux	80000 LM
Rendement	160 LM/W
Angle de diffusion	30°
Température de couleur	5700K
Type de montage	Sur Mât
Type de LED	SMD5050
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +55° C

Normes



Performances lumineuse



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70



PF 0.9

En option


1-10V


DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSM5DA506A1AC669	400	64000	160	15°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A1C05D1	400	64000	160	15°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A1D437F	400	64000	160	15°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A1E7CC2	400	64000	160	30°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A214392	400	64000	160	30°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A22776D	400	64000	160	30°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A137999	500	80000	160	15°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A14BD0E	500	80000	160	15°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A15F8F9	500	80000	160	15°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A174166	500	80000	160	30°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A186010	500	80000	160	30°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A199C43	500	80000	160	30°	H426 * L670 * I403	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A0B53F2	800	128000	160	15°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A0C9947	800	128000	160	15°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A0DD6FD	800	128000	160	15°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A0F123B	800	128000	160	30°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A110642	800	128000	160	30°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A122AA4	800	128000	160	30°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA5069F6C175	1000	160000	160	15°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A055438	1000	160000	160	15°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A0676E5	1000	160000	160	15°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A07B715	1000	160000	160	30°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	3000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A08F63E	1000	160000	160	30°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	4000K	65	10	60000	L80B10	I
PSM5DA506A0A2C69	1000	160000	160	30°	H326 * L670 * I773	Sur Mât	5700K	65	10	60000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC860609E55D	Driver Tomcarline Dali 100-277V - 50/60Hz	Graduable Dali - Durée de vie : 60.000 heures - IP65 - TUV - RoHS - CE - 100-277V - 50/60Hz	5	Tomcarline

Visuel 3D et détails luminaire

