

## FICHE TECHNIQUE

## Downlight Shop

Modèle DS5DA50600E5BC9

Downlight Shop 15W 1500Lm Ø145\*H102mm Encastré IP20 IK06 45° 3000K

Code GTIN : 3701481510626



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Réf.                      | DS5DA50600E5BC9     |
| Marque                    | PIXEL Lighting      |
| Nom produit               | Downlight Shop      |
| Type                      | Éclairage intérieur |
| Catégorie                 | Downlight           |
| Sous-catégorie            | Shop                |
| Application(s)            | Magasin de détail   |
| Variante(s)               | 32 variantes        |
| Coloris                   | Blanc               |
| Dimensions                | Ø145 * H102 mm      |
| Dimensions d'installation | Ø120*H102mm         |
| Poids                     | 650g                |

## Données techniques

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance                      | 15 W        |
| Flux lumineux                  | 1500 LM     |
| Rendement                      | 100 LM/W    |
| Angle de diffusion             | 45°         |
| Température de couleur         | 3000K       |
| Type de montage                | Encastré    |
| Type de LED                    | COB Citizen |
| Type de diffuseur / réflecteur | Martelé     |
| Type de driver                 | CE          |
| Usage intensif                 | Oui         |
| Température fonctionnement     | 0° à +40° C |

## Normes



## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.9

En option

Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DS5DA5060091F3F | 15             | 1500                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600E016C | 15             | 1500                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA5060139014 | 15             | 1500                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506017AAFF | 15             | 1500                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506009613C | 15             | 1500                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600E5BC9 | 15             | 1500                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506013D112 | 15             | 1500                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506017EEF2 | 15             | 1500                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600B2A3D | 20             | 2000                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA5060101B29 | 20             | 2000                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50601492D4 | 20             | 2000                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506018BB75 | 20             | 2000                | 100               | 36°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600B6B81 | 20             | 2000                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA5060105F81 | 20             | 2000                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506014DDA9 | 20             | 2000                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA5060190675 | 20             | 2000                | 100               | 45°        | Ø145 * H102      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600C216A | 35             | 3500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50601152C5 | 35             | 3500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506015997E | 35             | 3500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506019D52E | 35             | 3500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600C5B15 | 35             | 3500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA5060119683 | 35             | 3500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506015D1FC | 35             | 3500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50601A1FDB | 35             | 3500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600D05D7 | 45             | 4500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50601274EF | 45             | 4500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506016972F | 45             | 4500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50601AEB21 | 45             | 4500                | 100               | 36°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50600D4034 | 45             | 4500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506012BFA7 | 45             | 4500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA506016DBF0 | 45             | 4500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DS5DA50601B2A32 | 45             | 4500                | 100               | 45°        | Ø180 * H128      | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                                   | Description                                                                                                                                                        | Garantie (an) | Marque       |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|        | ACC5F914CCDF1826 | Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g | 5             | Greenled PRO |

| Aperçu                                                                            | Réf.             | Nom                                                | Description                                                                                                                                                             | Garantie (an) | Marque       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | ACC5F914D523FBFA | Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g | 5             | Greenled PRO |

**Autres coloris disponibles**

---

