

FICHE TECHNIQUE

Applique Twist

Modèle ATD5DA506CDDAA34

Applique Twist 15W 1630Lm Ø80*H232mm Murale IP65 IK10 50° 4000K

Code GTIN : 3760276638310

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	ATD5DA506CDDAA34
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Twist
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Twist
Application(s)	Extérieur, Bâtiment tertiaire, Logement, Bâtiment architectural
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	Ø80 * H232 mm
Dimensions d'installation	Ø*Hmm
Poids	1250g

Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1630 LM
Rendement	108 LM/W
Angle de diffusion	50°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C


Normes



Performances luminaire

IP 65	IK 10	50°	L90B10	60000H
**	UGR<21	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ATD5DA506CD463D1	10	1100	110	50°	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATD5DA506CDA1F79	10	1130	113	50°	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
ATD5DA506CDBD765	15	1580	105	50°	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATD5DA506CDDAA34	15	1630	108	50°	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
ATD5DA506CE00734	26	2860	110	50°	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATD5DA506CE264F6	26	2940	113	50°	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I

Photo de mise en situation

