FICHE TECHNIQUE

Applique Twist DI/IN

Modèle ATDI5DA506CEAC781

Applique Twist DI/IN 15W 1850Lm Ø80*H232mm Murale IP65 IK10 70-15 4000K

Code GTIN : 3760276638266

Fabriqué en Europe | Sur commande | Nouveauté





Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	ATDI5DA506CEAC781
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Twist DI/IN
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Twist
Application(s)	Extérieur, Bâtiment tertiaire, Logement, Bâtiment architectural
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	Ø80 * H232 mm
Dimensions d'installation	Ø*Hmm
Poids	1250g

Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1850 LM
Rendement	123 LM/W
Angle de diffusion	70-15
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

CE | RoHS compliant | COMPATIBLE CEE | EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 65 | IK 10 | L90B10 | 60000H | **

UGR<21 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS

Caractéristiques

650°



DI/IN

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.9

En option





Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ATDI5DA506CE95CC4	15	1800	120	70-15	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CE44305	15	1820	121	15-15	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CEAC781	15	1850	123	70-15	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CE7D89B	15	1860	124	15-15	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CEC557A	20	2200	110	50-50	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CEDD60A	20	2260	113	50-50	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I

Photo de mise en situation

