

# FICHE TECHNIQUE

## Ruban High Power

Modèle RHP5DA506D0257A4

Ruban High Power 12W 1100Lm L50000mm Saillie/Murale/Sol IP65 IK04 160° 3000K

Code GTIN : 3760276632653



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande



Sur-mesure possible



Nouveauté

### Informations principales

Réf.	RHP5DA506D0257A4
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Ruban High Power
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Ruban
Sous-catégorie	Ruban Haute Tension
Application(s)	Extérieur
Variante(s)	3 variantes
Coloris	Transparent
Dimensions	L50000 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	5000g

### Données techniques

Puissance	12 W
Flux lumineux	1100 LM
Rendement	91 LM/W
Angle de diffusion	160°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Murale, Sol
Type de LED	Sanan 2835
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-25° à +50° C

### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
RHP5DA506D0257A4	12	1100	91	160°	L50000	Saillie, Murale, Sol	3000K	65	04	35000	L80B20	II
RHP5DA506D05C4FE	12	1150	95	160°	L50000	Saillie, Murale, Sol	4000K	65	04	35000	L80B20	II
RHP5DA506D076DFD	12	1200	100	160°	L50000	Saillie, Murale, Sol	6500K	65	04	35000	L80B20	II