FICHE TECHNIQUE



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Canopy Station SL

Modèle CS5DA506D4BC5FF

Canopy Station SL 120W 15600Lm H101*L348*l348mm Saillie IP65 IK10 80° 4000K

Code GTIN : 3760276636552

Sur commande

Informations principales

Réf.	CS5DA506D4BC5FF
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Canopy Station SL
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Canopy
Sous-catégorie	Station
Application(s)	Station de carburant, Industrie chimique
Variante(s)	15 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H101 * L348 * l348 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	7400g

Données techniques

Puissance	120 W
Flux lumineux	15600 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	80°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-25° à +50° C
Classe ATEX	ATEX II 2 G EX d IIC T4 Gb et ATEX II 2 D EX tb IIIC T4 Db

Normes

CE · RoHS compliant · TÜV SÜD · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 65 · IK 10 · 80° · L70B50 · 80000H

*** · UGR<24 · 100-277V · 50-60HZ · 5 ANS

Caractéristiques

LM 79 | LM 80 | TM 21 | 850° | ATEX | COMPATIBLE DÉTECTION | DI | 20KV | SDCM<4 | IRC 70

 | THD <22% | PF 0.9

En option






Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
CS5DA506D19AD14	60	7800	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D1B2F49	60	7800	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D1CBB45	60	7800	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D28ABF4	80	10400	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D2A3DA4	80	10400	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D2BD417	80	10400	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D38506D	100	13000	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D3A396A	100	13000	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D3BB75F	100	13000	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D49E254	120	15600	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D4BC5FF	120	15600	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D4D68D9	120	15600	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	5000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D5A37EB	150	19500	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	3000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D5BC122	150	19500	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	4000K	65	10	80000	L70B50	I
CS5DA506D5D66F6	150	19500	130	80°	H101 * L348 * l348	Saillie	5000K	65	10	80000	L70B50	I

Schéma technique



Vue arrière luminaire



Photométrie




Schéma de montage

