FICHE TECHNIQUE

Suspension Tubi

Modèle ST5DBAD92F8F60E

Suspension Tubi 15W 1470Lm Ø80*l200mm Suspension IP20 IK06 50° 4000K

Code GTIN : 3701481500030

Fabriqué en Europe

Sur commande

Sur-mesure possible





Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	ST5DBAD92F8F60E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Tubi
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Tubi
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Logement
Variante(s)	18 variantes
Coloris	Anthracite, RAL sur demande
Dimensions	Ø80 * l200 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1000g

Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1470 LM
Rendement	98 LM/W
Angle de diffusion	50°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

CE

EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 20 | IK 06 | 50° | L90B10 | 60000H

*** | UGR<19 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ST5DBAD9BFD6C54	15	1330	89	70°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBADACF66E44	15	1370	91	70°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAD7261E724	15	1420	95	30°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAD8202E4BE	15	1460	97	30°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAD89F051AF	15	1465	97	50°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAD92F8F60E	15	1470	98	50°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF2F33C5B5	21	1830	87	70°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF36E8BD79	21	1890	90	70°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF083DD47D	21	1960	93	30°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF13904225	21	2020	96	30°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF1FCD9A86	21	2025	96	50°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF2766D3C4	21	2030	97	50°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF815519B7	29	2390	82	70°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF8A1C61B8	29	2460	85	70°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF40C97ABF	29	2550	88	30°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF481D2E27	29	2630	91	30°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF50DC093D	29	2635	90	50°	Ø80 * l200	Suspension	3000K	20	06	60000	L90B10	I
ST5DBAF58750CF9	29	2640	91	50°	Ø80 * l200	Suspension	4000K	20	06	60000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DCD6CB31D6B0	Module vide 400 mm Anthracite	Compatible gamme Tubi	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD6CF9D6793	Module vide 800 mm Anthracite	Compatible gamme Tubi	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD6D38A3B4A	Module vide 1200 mm Anthracite	Compatible gamme Tubi	2	PIXEL Lighting
	ACC5F50C3B2A0B7B	Driver DALI LC38MINI-DA-300-1050	Driver LED 38 W variable DALI-2 - Courant de sortie ajustable de 300 à 1050 mA - Durée de vie (h): 50000 Plage de variation: 1% – 100%	5	Helvar

Schéma de montage

