

# FICHE TECHNIQUE

## Panel Extra-plat Finline MPRM

Modèle PEPFM5DCAA93AAABDC

Panel Extra-plat Finline MPRM 33W 3350Lm H14\*L1178\*I278mm Plafond suspendu type T15 IP40 IK06 120° 4000K

Code GTIN : 3701481506704



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande



Sur-mesure possible

### Informations principales

Réf.	PEPFM5DCAA93AAABDC
Marque	Greenled
Nom produit	Panel Extra-plat Finline MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Extra plat
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H14 * L1178 * I278 mm
Dimensions d'installation	H14*L1195*I295mm
Poids	2650g

### Données techniques

Puissance	33 W
Flux lumineux	3350 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond suspendu type T15
Type de LED	SMD4014
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +40° C


### Normes



### Performances luminaire

IP 40	IK 06	120°	L80B10	50000H
**	UGR < 17	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques



## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PEPFM5DCAA59104207	33	3300	100	120°	H14 * L578 * I578	Plafond suspendu type T15	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PEPFM5DCAA615DC847	33	3300	100	120°	H14 * L578 * I578	Plafond suspendu type T15	4000K	40	06	50000	L80B10	II
PEPM5DCAA6E105CEB	33	3350	100	120°	H14 * L1178 * I278	Plafond suspendu type T15	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PEPFM5DCAA93AAABDC	33	3350	100	120°	H14 * L1178 * I278	Plafond suspendu type T15	4000K	40	06	50000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO