FICHE TECHNIQUE

Borne Sigma

Modèle S5DD26F866DB9C

Borne Sigma 4W 360Lm Ø92*H615mm Sol IP65 IK10 Symétrique 3000K

Code GTIN : 3760276637139

Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	S5DD26F866DB9C
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Borne Sigma
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Borne Lumineuse
Sous-catégorie	Sigma
Application(s)	Urbain, Extérieur
Variante(s)	3 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	Ø92 * H615 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3800g

Données techniques

Puissance	4 W
Flux lumineux	360 LM
Rendement	90 LM/W
Angle de diffusion	Symétrique
Température de couleur	3000K
Type de montage	Sol
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Eagle EBP
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-25° à +50° C

Normes

CE · RoHS compliant · EN 62471 RG1

Performances luminaire

IP 65 · IK 10 · L80B20 · 50000H · ** · 12V · 5 ANS

Caractéristiques

DI

SDCM<5

IRC 70

THD <16%

PF 0.9

En option

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
S5DD26F866DB9C	4	360	90	Symétrique	Ø92 * H615	Sol	3000K	65	10	50000	L80B20	I
S5DD270379E7F2	7	630	90	Symétrique	Ø113 * H828	Sol	3000K	65	10	50000	L80B20	I
S5DD270A6A1093	9	810	90	Symétrique	Ø140 * H880	Sol	3000K	65	10	50000	L80B20	I

Photométrie





Schéma technique



Photo de mise en situation