# FICHE TECHNIQUE

## Borne Sigma

Modèle S5DD270379E7F2

Borne Sigma 7W 630Lm Ø113*H828mm Sol IP65 IK10 Symétrique 3000K

Code GTIN : 3760276637122

Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

| | |
|---|---|
| **Réf.** | S5DD270379E7F2 |
| **Marque** | PIXEL Lighting |
| **Nom produit** | Borne Sigma |
| **Type** | Éclairage extérieur |
| **Catégorie** | Borne Lumineuse |
| **Sous-catégorie** | Sigma |
| **Application(s)** | Urbain, Extérieur |
| **Variante(s)** | 3 variantes |
| **Coloris** | Anthracite |
| **Dimensions** | Ø113 * H828 mm |
| **Dimensions d'installation** | - |
| **Poids** | 4199g |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 7 W |
| **Flux lumineux** | 630 LM |
| **Rendement** | 90 LM/W |
| **Angle de diffusion** | Symétrique |
| **Température de couleur** | 3000K |
| **Type de montage** | Sol |
| **Type de LED** | SMD3030 |
| **Type de diffuseur / réflecteur** | Lentille |
| **Type de driver** | Eagle EBP |
| **Usage intensif** | Non |
| **Température fonctionnement** | -25° à +50° C |

## Normes

CE · RoHS compliant · EN 62471 RG1

## Performances luminaire

IP 65 · IK 10 · L80B20 · 50000H · ** · 12V · 5 ANS

## Caractéristiques

DI

SDCM<5

IRC 70

THD <16%

PF 0.9

## En option

## Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S5DD26F866DB9C** | 4 | 360 | 90 | Symétrique | Ø92 * H615 | Sol | 3000K | 65 | 10 | 50000 | L80B20 | I |
| **S5DD270379E7F2** | 7 | 630 | 90 | Symétrique | Ø113 * H828 | Sol | 3000K | 65 | 10 | 50000 | L80B20 | I |
| **S5DD270A6A1093** | 9 | 810 | 90 | Symétrique | Ø140 * H880 | Sol | 3000K | 65 | 10 | 50000 | L80B20 | I |

## Photométrie







## Schéma technique



## Photo de mise en situation