

FICHE TECHNIQUE

Downlight Moda 1SQ

Modèle DM15DA506047CD48

Downlight Moda 1SQ 30W 2650Lm H100*L175*1175mm Encastré IP20 IK06 24° 3000K

Code GTIN : 3701481511890



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DM15DA506047CD48
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Moda 1SQ
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Moda
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H100 * L175 * l175 mm
Dimensions d'installation	H*L160*1160mm
Poids	1316g

Données techniques

Puissance	30 W
Flux lumineux	2650 LM
Rendement	88 LM/W
Angle de diffusion	24°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	COB CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 06	24°	L80B10	50000H
**	UGR<19	200-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<4

IRC 80

THD <14%

PF 0.9

En option

TRIAC

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DM15DA50601B7008	30	2650	88	14°	H100 * L175 * l175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA506047CD48	30	2650	88	24°	H100 * L175 * l175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA5060483D68	30	2650	88	36°	H100 * L175 * l175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA506048B568	30	2650	88	60°	H100 * L175 * l175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA5060491B89	30	2850	95	14°	H100 * L175 * l175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA506049895E	30	2850	95	24°	H100 * L175 * l175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA506049E379	30	2850	95	36°	H100 * L175 * l175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA50604A4BD0	30	2850	95	60°	H100 * L175 * l175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA50604A9A6E	30	3100	103	14°	H100 * L175 * l175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA50604AF7F8	30	3100	103	24°	H100 * L175 * l175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA50604B4AFE	30	3100	103	36°	H100 * L175 * l175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM15DA50604B951C	30	3100	103	60°	H100 * L175 * l175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO

Autres coloris disponibles

