

FICHE TECHNIQUE

Downlight Moda 2SQ

Modèle DM25DA50607896F8

Downlight Moda 2SQ 60W 5800Lm H100*L330*I175mm Encastré IP20 IK06
36° 5000K

Code GTIN : 3701481511685



Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DM25DA50607896F8
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Moda 2SQ
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Moda
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H100 * L330 * I175 mm
Dimensions d'installation	H*L310*I160mm
Poids	2416g

Données techniques

Puissance	60 W
Flux lumineux	5800 LM
Rendement	96 LM/W
Angle de diffusion	36°
Température de couleur	5000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	COB CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C


Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 06	36°	L80B10	50000H
**	UGR<19	200-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DM25DA50604BE915	60	4830	80	14°	H100 * L330 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA506075FAD7	60	4830	80	24°	H100 * L330 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA50607648A9	60	4830	80	36°	H100 * L330 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA50607694EA	60	4830	80	60°	H100 * L330 * I175	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA506076E0D6	60	5350	89	14°	H100 * L330 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA5060772A35	60	5350	89	24°	H100 * L330 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA5060776DE2	60	5350	89	36°	H100 * L330 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA506077B52F	60	5350	89	60°	H100 * L330 * I175	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA506077FF32	60	5800	96	14°	H100 * L330 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA5060784E03	60	5800	96	24°	H100 * L330 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA50607896F8	60	5800	96	36°	H100 * L330 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DM25DA506078E16F	60	5800	96	60°	H100 * L330 * I175	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO

Autres coloris disponibles

