

## FICHE TECHNIQUE

## Downlight Pixar 1SQ

Modèle DP15DA5060E8257D

Downlight Pixar 1SQ 8W 550Lm H135\*L100\*I100mm Encastré IP20 IK06  
24° 5000K

Code GTIN : 3701481511517



Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                      | DP15DA5060E8257D                                |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                  |
| Nom produit               | Downlight Pixar 1SQ                             |
| Type                      | Éclairage intérieur                             |
| Catégorie                 | Downlight                                       |
| Sous-catégorie            | Pixar                                           |
| Application(s)            | Magasin de détail, Logement, Bâtiment tertiaire |
| Variante(s)               | 8 variantes                                     |
| Coloris                   | Blanc                                           |
| Dimensions                | H135 * L100 * I100 mm                           |
| Dimensions d'installation | H*L85*I85mm                                     |
| Poids                     | 1333g                                           |

## Données techniques

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance                      | 8 W         |
| Flux lumineux                  | 550 LM      |
| Rendement                      | 68 LM/W     |
| Angle de diffusion             | 24°         |
| Température de couleur         | 5000K       |
| Type de montage                | Encastré    |
| Type de LED                    | COB CREE    |
| Type de diffuseur / réflecteur | Martelé     |
| Type de driver                 | CE          |
| Usage intensif                 | Oui         |
| Température fonctionnement     | 0° à +40° C |

## Normes



## Performances luminaire

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 20 | IK 06  | 24°      | L80B10  | 50000H |
| ***   | UGR<19 | 200-240V | 50-60HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<4

IRC 80

THD <14%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DP15DA5060A5C411 | 8              | 460                 | 57                | 24°        | H135 * L100 * I100 | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DP15DA5060E75D13 | 8              | 480                 | 60                | 24°        | H135 * L100 * I100 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DP15DA5060E7D2B2 | 8              | 520                 | 65                | 24°        | H135 * L100 * I100 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DP15DA5060E8257D | 8              | 550                 | 68                | 24°        | H135 * L100 * I100 | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DP15DA5061768A08 | 12             | 820                 | 68                | 24°        | H135 * L130 * I130 | Encastré        | 2700K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DP15DA506176E245 | 12             | 880                 | 73                | 24°        | H155 * L130 * I130 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DP15DA5061773F6B | 12             | 920                 | 76                | 24°        | H155 * L130 * I130 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |
| DP15DA50617797EC | 12             | 980                 | 81                | 24°        | H155 * L130 * I130 | Encastré        | 5000K                    | 20 | 06 | 50000             | L80B10 | II     |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                                | Description                                                                                                                                                             | Garantie (an) | Marque       |
|--------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|        | ACC5F914D523FBFA | Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g | 5             | Greenled PRO |

### **Gamme Pixar : 3 dimensions**



### **Photo de mise en situation**

