

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Pixar 2SQ

Modèle DP25DA50612BDB30

Downlight Pixar 2SQ 16W 1150Lm H135\*L180\*I100mm Encastré IP20 IK06 24° 3000K

Code GTIN : 3701481511456



Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	DP25DA50612BDB30
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Pixar 2SQ
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Pixar
Application(s)	Magasin de détail, Logement, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H135 * L180 * I100 mm
Dimensions d'installation	H*L165*I85mm
Poids	2166g


### Données techniques

Puissance	16 W
Flux lumineux	1150 LM
Rendement	71 LM/W
Angle de diffusion	24°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	COB CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C


### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques



## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DP25DA5060E882BA	16	1040	65	24°	H135 * L180 * l100	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DP25DA50612BDB30	16	1150	71	24°	H135 * L180 * l100	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DP25DA50612C2E20	16	1200	75	24°	H135 * L180 * l100	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DP25DA50612C7C4C	16	1250	78	24°	H135 * L180 * l100	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DP25DA506177EBA5	24	1600	66	24°	H135 * L239 * l130	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DP25DA5061784CE3	24	1750	72	24°	H155 * L239 * l130	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DP25DA5061789BC5	24	1840	76	24°	H155 * L239 * l130	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DP25DA506178F351	24	2040	85	24°	H155 * L239 * l130	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

## Gamme Pixar : 3 dimensions



## Photo de mise en situation

