

FICHE TECHNIQUE

Highbay Linéaire Steel

Modèle HLS5DF9E93F6D112

Highbay Linéaire Steel 20W 2800Lm H240*L600*I120mm
Suspension/Saillie/Murale IP66 IK10 120° 4000K

Code GTIN : 3701481516895



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	HLS5DF9E93F6D112
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Linéaire Steel
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Atex
Sous-catégorie	Steel
Application(s)	Industrie lourde, Industrie chimique
Variante(s)	7 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H240 * L600 * I120 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	7000g


Données techniques

Puissance	20 W
Flux lumineux	2800 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +50° C
Marquage UL844	Class I, Div. 1, Groups C, D - Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D - Class II, Div. 1, Groups E,F,G - Class II, Div. 2, Groups F,G - Class III : II2 G Ex db IIC T6 Gb - II2 D Ex tb IIIC T80 Db IP66

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

850°

ATEX

COMPATIBLE
DETECTION

DI

SDCM<4

IRC 70



THD <15%

PF 0.97

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HLS5DF9E93F6D112	20	2800	140	120°	H240 * L600 * I120	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
HLS5DF9EA5F9CE11	40	5600	140	120°	H240 * L600 * I120	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
HLS62AB3808563E4	60	8400	140	120°	H240 * L600 * I120	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
HLS62AB38C7941E3	60	8400	140	120°	H240 * L1200 * I120	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
HLS62AB39FE5C6C0	80	11200	140	120°	H240 * L1200 * I120	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
HLS62AB3AB768B00	100	14000	140	120°	H240 * L1200 * I120	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
HLS62AB3B34E3E5B	120	16800	140	120°	H240 * L1200 * I120	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B46A135D89A	Boite de jonction	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO
	ACC62B46B9366E06	Chaine de suspension	Acier inoxydable S30400 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO
	ACC62B46C1B5F7AA	Tube droit	Acier	5	Greenled PRO
	ACC62B46C7A85D4E	Tube coudé	Acier	5	Greenled PRO