

FICHE TECHNIQUE

Downlight Pixar 1SQ

Modèle DP15DA5061773F6B

Downlight Pixar 1SQ 12W 920Lm H155*L130*I130mm Encastré IP20 IK06
24° 4000K

Code GTIN : 3701481511487



Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DP15DA5061773F6B
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Pixar 1SQ
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Pixar
Application(s)	Magasin de détail, Logement, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H155 * L130 * I130 mm
Dimensions d'installation	H*L115*I115mm
Poids	1791g

Données techniques

Puissance	12 W
Flux lumineux	920 LM
Rendement	76 LM/W
Angle de diffusion	24°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	COB CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C


Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 06	24°	L80B10	50000H
***	UGR<19	200-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DP15DA5060A5C411	8	460	57	24°	H135 * L100 * l100	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DP15DA5060E75D13	8	480	60	24°	H135 * L100 * l100	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DP15DA5060E7D2B2	8	520	65	24°	H135 * L100 * l100	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DP15DA5060E8257D	8	550	68	24°	H135 * L100 * l100	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DP15DA5061768A08	12	820	68	24°	H155 * L130 * l130	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DP15DA506176E245	12	880	73	24°	H155 * L130 * l130	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DP15DA5061773F6B	12	920	76	24°	H155 * L130 * l130	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DP15DA50617797EC	12	980	81	24°	H155 * L130 * l130	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

Gamme Pixar : 3 dimensions



Photo de mise en situation

