# FICHE TECHNIQUE

## Suspension Micro





Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Modèle SM5E57765229FDC

Suspension Micro 51W 8250Lm H47*L2870*I57mm Suspension IP20 IK04 60° 4000K

Code GTIN : 3701481501907

Fabriqué en Europe

Sur commande

### Informations principales

| | |
|---|---|
| **Réf.** | SM5E57765229FDC |
| **Marque** | PIXEL Lighting |
| **Nom produit** | Suspension Micro |
| **Type** | Éclairage intérieur |
| **Catégorie** | Suspension |
| **Sous-catégorie** | Micro |
| **Application(s)** | Magasin de détail, Grande distribution, Logistique |
| **Variante(s)** | 24 variantes |
| **Coloris** | Blanc |
| **Dimensions** | H47 * L2870 * I57 mm |
| **Dimensions d'installation** | - |
| **Poids** | 3900g |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 51 W |
| **Flux lumineux** | 8250 LM |
| **Rendement** | 162 LM/W |
| **Angle de diffusion** | 60° |
| **Température de couleur** | 4000K |
| **Type de montage** | Suspension |
| **Type de LED** | SMD5630 |
| **Type de diffuseur / réflecteur** | Lentille symétrique |
| **Type de driver** | Tridonic |
| **Usage intensif** | Non |
| **Température fonctionnement** | 0° à +40° C |

### Normes

CE · RoHS compliant · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

### Performances luminaire

IP 20 · IK 04 · 60° · L90B10 · 54000H

** · UGR<19 · 220-240V · 50-60HZ · 3 ANS

## Caractéristiques

850° | COMPATIBLE DÉTECTION | DI | 2KV | SDCM<3 | IRC 83 | THD <15% | PF 0.92




## En option

1-10V | DALI


## Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM5E5665AA567D7 | 22 | 3090 | 140 | Asymétrique Intensif | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E5663BD34D1A | 22 | 3120 | 142 | 90° | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E56666F22E33 | 22 | 3180 | 145 | Asymétrique Intensif | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E566489C2623 | 22 | 3190 | 145 | Asymétrique Extensif | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E56624F3AADB | 22 | 3200 | 145 | 60° | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E566421343C3 | 22 | 3210 | 146 | 90° | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E5664F3DD3B7 | 22 | 3290 | 150 | Asymétrique Extensif | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E566335F02CF | 22 | 3300 | 150 | 60° | H47 * L1150 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E566B3F3A9D5 | 32 | 4630 | 145 | Asymétrique Intensif | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E56680FB21FB | 32 | 4680 | 146 | 90° | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E566BAA98C31 | 32 | 4770 | 149 | Asymétrique Intensif | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E5668D80453E | 32 | 4780 | 149 | Asymétrique Extensif | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E566730F2A69 | 32 | 4800 | 150 | 60° | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E56686D586C9 | 32 | 4810 | 150 | 90° | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E56695452FDC | 32 | 4930 | 154 | Asymétrique Extensif | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E5667A48DC7A | 32 | 4950 | 155 | 60° | H47 * L1722 * l58 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E577DBA8FBE0 | 51 | 7720 | 151 | Asymétrique Intensif | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E57727FE41F0 | 51 | 7790 | 153 | 90° | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E577E2089CB0 | 51 | 7950 | 156 | Asymétrique Intensif | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E5772FA36DA4 | 51 | 7970 | 156 | Asymétrique Extensif | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E5771A9A468E | 51 | 8000 | 157 | 60° | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 3000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E57771670A78 | 51 | 8020 | 157 | 90° | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E57737197133 | 51 | 8220 | 161 | Asymétrique Extensif | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |
| SM5E57765229FDC | 51 | 8250 | 162 | 60° | H47 * L2870 * l57 | Suspension | 4000K | 20 | 04 | 54000 | L90B10 | I |

## Accessoires

| Aperçu | Réf. | Nom | Description | Garantie (an) | Marque |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ACC5DC3516D15C84 | Suspension Normale - Acier 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5DC3516DC3A58 | Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5DC3516ECF6B9 | Suspension Electrique - Blanc 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E566DE335E20 | Jonction linéaire invisible Aluminium | Compatible gamme Micro | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E5780A15A2F3 | Embout d'extrémité Alu (unité) | Compatible gamme Micro | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57D66CDBCAD | Cache supérieur IP40 - 1150 mm | Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57D71274765 | Cache supérieur IP40 - 1722 mm | Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57D75A8AA8A | Cache supérieur IP40 - 2870 mm | Permet d'améliorer l'indice IP du luminaire de IP20 à IP40 - Couleur : blanc - Compatible gamme Micro | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5E57F5672B4C0 | Driver DALI LCA 50W 100–400mA one4all Ip PRE2 | Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures | 5 | Tridonic |
|  | ACC5E57F5E354378 | Driver DALI LCA 75W 100–400mA one4all Ip PRE | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350mA - Durée de vie 100.000 heures | 5 | Tridonic |
|  | ACC5F0ED5BB820B7 | Câblage traversant 1150 mm | Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne | 5 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F0ED5F2172A3 | Câblage traversant 1722 mm | Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne | 5 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F0EDCCE387CC | Câblage traversant 2870 mm | Compatible gamme Micro - Pour installation en ligne | 5 | PIXEL Lighting |

## Schéma technique et de montage




## Système de suspension rapide

