

FICHE TECHNIQUE

Downlight Pixar 3SQ

Modèle DP35DA506179596E

Downlight Pixar 3SQ 36W 2200Lm H155*L349*I130mm Encastré IP20 IK06 24° 2700K

Code GTIN : 3701481511340



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande



Nouveauté

Informations principales

Réf.	DP35DA506179596E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Pixar 3SQ
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Pixar
Application(s)	Magasin de détail, Logement, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H155 * L349 * I130 mm
Dimensions d'installation	H*L334*I115mm
Poids	3333g

Données techniques

Puissance	36 W
Flux lumineux	2200 LM
Rendement	61 LM/W
Angle de diffusion	24°
Température de couleur	2700K
Type de montage	Encastré
Type de LED	COB CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DP35DA50612CD17E	24	1550	64	24°	H135 * L260 * l100	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DP35DA506175503B	24	1600	66	24°	H135 * L260 * l100	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DP35DA506175B78A	24	1650	68	24°	H135 * L260 * l100	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DP35DA50617621C3	24	1700	70	24°	H135 * L260 * l100	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II
DP35DA506179596E	36	2200	61	24°	H135 * L349 * l130	Encastré	2700K	20	06	50000	L80B10	II
DP35DA506179B855	36	2400	66	24°	H155 * L349 * l130	Encastré	3000K	20	06	50000	L80B10	II
DP35DA50617A0896	36	2550	70	24°	H155 * L349 * l130	Encastré	4000K	20	06	50000	L80B10	II
DP35DA50617A586C	36	2700	75	24°	H155 * L349 * l130	Encastré	5000K	20	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO

Gamme Pixar : 3 dimensions



Photo de mise en situation

