

FICHE TECHNIQUE

Panel Clean 54 Opale



Modèle PC5O5EC8C057092E7

Panel Clean 54 Opale 38W 4120Lm H80*L600*I600mm Plafond suspendu
IP54 IK08 110° 3000K

Code GTIN : 3701481507015

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PC5O5EC8C057092E7
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Clean 54 Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Clean
Application(s)	Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H80 * L600 * I600 mm
Dimensions d'installation	H80*L595*I595mm
Poids	4600g

Données techniques

Puissance	38 W
Flux lumineux	4120 LM
Rendement	108 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +35° C

Normes



Performances luminaire

IP 54	IK 08	110°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PC5O5EC8C057092E7	38	4120	108	110°	H80 * L600 * I600	Plafond suspendu	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5O5EC8C0BB59C4B	38	4250	111	110°	H80 * L600 * I600	Plafond suspendu	4000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5O5EC8C1562572A	43	4380	101	110°	H80 * L1200 * I300	Plafond suspendu	3000K	54	08	72000	L80B10	I
PC5O5EC8C1F041D08	43	4520	105	110°	H80 * L1200 * I300	Plafond suspendu	4000K	54	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic

Schéma technique et de montage

