FICHE TECHNIQUE

Track Linear

Modèle TL5F05CAEC2A46C

Track Linear 50W 5600-8000Lm H11*L1493*l60mm Rail Triphasé IP20 IK08 60° 3000K

Code GTIN : 3760276638563

Sur commande

Nouveauté









Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	TL5F05CAEC2A46C
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Track Linear
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Tracklight
Sous-catégorie	Track Linear
Application(s)	Magasin de détail, Grande distribution
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H11 * L1493 * l60 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1150g

Données techniques

Puissance	50 W
Flux lumineux	5600-8000 LM
Rendement	160 LM/W
Angle de diffusion	60°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Rail Triphasé
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	CRS
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes

CE · RoHS compliant · TÜV SÜD · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 20 · IK 08 · 60° · L80B10 · 50000H

*** · UGR<19 · 220-240V · 50-60HZ · 5 ANS

Caractéristiques


LM 79 | LM 80 | TM 21 | 850° | COMPATIBLE DÉTECTION | DI | 3KV | SDCM<3 | IRC 80 | 

THD <10% | PF 0.94

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TL5F05C9B62C61C	20	2240-3200	160	Double Asymétrique	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CA169AE4A	20	2240-3200	160	Double Asymétrique	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C0DDE31D3	20	2240-3200	160	60°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C86579CF4	20	2240-3200	160	60°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C8CE97E87	20	2240-3200	160	90°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05C940B92DF	20	2240-3200	160	90°	H11 * L600 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CC7E3E518	50	5600-8000	160	Double Asymétrique	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CCD92A237	50	5600-8000	160	Double Asymétrique	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CAEC2A46C	50	5600-8000	160	60°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CB5A208EA	50	5600-8000	160	60°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CBC7B7212	50	5600-8000	160	90°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	3000K	20	08	50000	L80B10	I
TL5F05CC2860975	50	5600-8000	160	90°	H11 * L1493 * l60	Rail Triphasé	4000K	20	08	50000	L80B10	I

Compatibilité rails



Exemple d'installation



Schéma de montage

