

## FICHE TECHNIQUE

## Downlight Shine Blanc - Triac


Modèle DSBT5F06E0D8ACB63

Downlight Shine Blanc - Triac 6W 420Lm Ø81\*H79mm Encastré IP44 IK06 40° 3000K

Code GTIN : 3760276630970



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                      | DSBT5F06E0D8ACB63                               |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                  |
| Nom produit               | Downlight Shine Blanc - Triac                   |
| Type                      | Éclairage intérieur                             |
| Catégorie                 | Downlight                                       |
| Sous-catégorie            | Shine                                           |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Logement, Magasin de détail |
| Variante(s)               | 4 variantes                                     |
| Coloris                   | Blanc                                           |
| Dimensions                | Ø81 * H79 mm                                    |
| Dimensions d'installation | Ø68*H79mm                                       |
| Poids                     | 190g                                            |

## Données techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance                      | 6 W                |
| Flux lumineux                  | 420 LM             |
| Rendement                      | 70 LM/W            |
| Angle de diffusion             | 40°                |
| Température de couleur         | 3000K              |
| Type de montage                | Encastré           |
| Type de LED                    | SMD                |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille - Martelé |
| Type de driver                 | CE                 |
| Usage intensif                 | Non                |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C      |

## Normes



## Performances luminaire

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 44 | IK 06  | 40°      | L80B10  | 40000H |
| **    | UGR<19 | 220-240V | 50-60HZ | 3 ANS  |

Caractéristiques

TRIAC

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.9

Variantes

| Réf.              | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DSBT5F06E0D8ACB63 | 6              | 420                 | 70                | 40°        | Ø81 * H79        | Encastré        | 3000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |
| DSBT5F06E1676F554 | 6              | 480                 | 80                | 40°        | Ø81 * H79        | Encastré        | 4000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |
| DSBT5F0705FFC7026 | 9              | 520                 | 57                | 60°        | Ø102 * H91       | Encastré        | 3000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |
| DSBT5F070677A61B8 | 9              | 650                 | 72                | 60°        | Ø103 * H91       | Encastré        | 4000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |