

FICHE TECHNIQUE

Réglette Cap On/Off


Modèle RCOO5DA506188AF70

Réglette Cap On/Off 15W 1200Lm H69*L600*I52mm Saillie/Murale IP44 IK08 135° 3000K

Code GTIN : 3701481513054



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	RCOO5DA506188AF70
Marque	Greenled
Nom produit	Réglette Cap On/Off
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Miroir
Sous-catégorie	Cap
Application(s)	Logement
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H69 * L600 * I52 mm
Dimensions d'installation	H69*L600*I52mm
Poids	370g

Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1200 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	135°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 08	135°	L80B10	30000H
**	UGR<22	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques

650°

DI

SDCM<6

IRC 80



THD <12%

PF 0.53

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
RCOO5DA50618601EA	10	600	60	135°	H69 * L600 * I52	Saillie, Murale	3000K	44	08	30000	L80B10	II
RCOO5DA50618905F2	10	600	60	135°	H69 * L600 * I52	Saillie, Murale	4000K	44	08	30000	L80B10	II
RCOO5DA506188AF70	15	1200	80	135°	H69 * L600 * I52	Saillie, Murale	3000K	44	08	30000	L80B10	II
RCOO5DA50618954EE	15	1200	80	135°	H69 * L600 * I52	Saillie, Murale	4000K	44	08	30000	L80B10	II

Détails luminaire



Photo de mise en situation

