FICHE TECHNIQUE

Réglette Sens - Sensor

Modèle RS5DA506189B27F

Réglette Sens - Sensor 17W 1105Lm H600*L52*l69mm Saillie/Murale IP44 IK08 133° 3000K

Code GTIN : 3701481512811



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Sur commande

Sur-mesure possible

Informations principales

Réf.	RS5DA506189B27F
Marque	Greenled
Nom produit	Réglette Sens - Sensor
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Miroir
Sous-catégorie	Sens
Application(s)	Logement
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H600 * L52 * l69 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	850g

Données techniques

Puissance	17 W
Flux lumineux	1105 LM
Rendement	65 LM/W
Angle de diffusion	133°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes

CE · RoHS compliant · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 44 · IK 08 · 133° · L80B10 · 30000H

** · UGR<22 · 220-240V · 50-60HZ · 2 ANS

Caractéristiques

650°

DI

SDCM<6

IRC 80

THD <16%

PF 0.53

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
RS5DA506189B27F	17	1105	65	133°	H600 * L52 * l69	Saillie, Murale	3000K	44	08	30000	L80B10	II
RS5DA50618C38E8	17	1105	65	133°	H600 * L52 * l69	Saillie, Murale	4000K	44	08	30000	L80B10	II
RS5DA50618C89BE	22	1430	65	133°	H900 * L59 * l66	Saillie, Murale	3000K	44	08	30000	L80B10	II
RS5DA50618CDC8A	22	1430	65	133°	H900 * L59 * l66	Saillie, Murale	4000K	44	08	30000	L80B10	II