

# FICHE TECHNIQUE

## Projecteur Forester Slim

Modèle PFS5FA3B18472C34

Projecteur Forester Slim 200W 26000Lm H62\*L500\*I375mm Saillie IP65 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3760276634657



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

Réf.	PFS5FA3B18472C34
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Forester Slim
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Projecteur
Sous-catégorie	Forester
Application(s)	Extérieur, Logistique, Parking
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H62 * L500 * I375 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	7000g

### Données techniques

Puissance	200 W
Flux lumineux	26000 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Verre trempé
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +45° C

### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L/B	Classe
PFS5FA3B02F33783	100	13000	130	120°	H63 * L397 * I298	Saillie	4000K	65	08	50000	L80B8	I
PFS5E66031C42D7C	100	15000	150	120°	H63 * L397 * I298	Saillie	5000K	65	08	50000	L80B8	I
PFS5FA3B09D5E7B7	150	19500	130	120°	H62 * L440 * I337	Saillie	4000K	65	08	50000	L80B8	I
PFS5E66048092D3F	150	22500	150	120°	H63 * L440 * I337	Saillie	5000K	65	08	50000	L80B8	I
PFS5FA3B18472C34	200	26000	130	120°	H62 * L500 * I375	Saillie	4000K	65	08	50000	L80B8	I
PFS5E6604F84634F	200	30000	150	120°	H63 * L500 * I375	Saillie	5000K	65	08	50000	L80B8	I

## Schéma technique

