

FICHE TECHNIQUE

Réglette Sens - Prise FR

Modèle RSPF5DA506190C0C0

Réglette Sens - Prise FR 22W 1430Lm H900*L59*I66mm Saillie/Murale IP44 IK08 133° 4000K

Code GTIN : 3701481512828



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	RSPF5DA506190C0C0
Marque	Greenled
Nom produit	Réglette Sens - Prise FR
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Miroir
Sous-catégorie	Sens
Application(s)	Logement
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H900 * L59 * I66 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	870g

Données techniques

Puissance	22 W
Flux lumineux	1430 LM
Rendement	65 LM/W
Angle de diffusion	133°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 08	133°	L80B10	30000H
**	UGR<22	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
RSPF5DA50618D2D5C	17	1105	65	133°	H600 * L59* l66	Saillie, Murale	3000K	44	08	30000	L80B10	II
RSPF5DA506190107B	17	1105	65	133°	H600 * L59* l66	Saillie, Murale	4000K	44	08	30000	L80B10	II
RSPF5DA5061906B5A	22	1430	65	133°	H900 * L59* l66	Saillie, Murale	3000K	44	08	30000	L80B10	II
RSPF5DA506190C0C0	22	1430	65	133°	H900 * L59* l66	Saillie, Murale	4000K	44	08	30000	L80B10	II