

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Square SL

Modèle PSS6064684B9CDC5

Plafonnier Square SL 14W 1600Lm H200*L85*I85mm Saillie IP20 IK06 50° 3000K





Code GTIN : 3701481514334

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PSS6064684B9CDC5
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Square SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Square SL
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	30 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H200 * L85 * I85 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	800g

Données techniques

Puissance	14 W
Flux lumineux	1600 LM
Rendement	114 LM/W
Angle de diffusion	50°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +35° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 06	50°	L90B10	60000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°



DI

SDCM<3

IRC 80



THD <8%

PF 0.9

En option





Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSS6064622504F1A	14	1560	111	70°	H140 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS6064691AE63B4	14	1560	111	70°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646377D73D8	14	1600	114	30°	H140 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS606467616C400	14	1600	114	30°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS606460DD7F29F	14	1600	114	50°	H140 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS6064684B9CDC5	14	1600	114	50°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS606462A4DDA3F	14	1610	115	70°	H140 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS6064698E559DF	14	1610	115	70°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS6064640FB50D4	14	1650	118	30°	H140 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS606467CAD735C	14	1650	118	30°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS6064615F4F8AA	14	1650	118	50°	H140 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS606468A8964D8	14	1650	118	50°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646671C7645	20	2190	110	70°	H140 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646C319B6FE	20	2190	110	70°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS6064648749825	20	2240	112	30°	H140 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS606469FD11400	20	2240	112	30°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS6064657F7182A	20	2240	112	50°	H140 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646B2CEB551	20	2240	112	50°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS606466D6004A0	20	2260	113	70°	H140 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646CCCE4C9E	20	2260	113	70°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646518667C9	20	2310	116	30°	H140 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646A6997838	20	2310	116	30°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646601E8614	20	2310	116	50°	H140 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646B97BF200	20	2310	116	50°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646EBF80C26	27	2920	108	70°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSS60646D2DD87EC	27	2990	111	30°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646DFFC0598	27	2990	111	50°	H200 * L85 * l85	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646F229BDD5	27	3020	112	70°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646DA10DB33	27	3090	114	30°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PSS60646E5DEC525	27	3090	114	50°	H200 * L85 * l85	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I

Schéma de montage

