

FICHE TECHNIQUE

Panel Extra-plat MPRM


Modèle PSM5DA5061B91E5B

Panel Extra-plat MPRM 36W 3250Lm H8*L1200*I300mm Plafond suspendu
IP40 IK06 110° 3000K

Code GTIN : 3701481506636



Sur-mesure
possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PSM5DA5061B91E5B
Marque	Greenled
Nom produit	Panel Extra-plat MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Extra plat
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H8 * L1200 * I300 mm
Dimensions d'installation	H8*L1195*I295mm
Poids	2250g

Données techniques

Puissance	36 W
Flux lumineux	3250 LM
Rendement	90 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD4014
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 06	110°	L80B10	50000H
*	UGR<17	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSM5DA5061AD3AD8	36	3250	90	110°	H8 * L600 * l600	Plafond suspendu	3000K	40	06	30000	L80B10	II
PSM5DA5061B7957F	36	3250	90	110°	H8 * L600 * l600	Plafond suspendu	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PSM5DA5061B91E5B	36	3250	90	110°	H8 * L1200 * l300	Plafond suspendu	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PSM5DA5061B7F76D	36	3300	91	110°	H8 * L600 * l600	Plafond suspendu	4000K	40	06	30000	L80B10	II
PSM5DA5061B85C94	36	3300	91	110°	H8 * L600 * l600	Plafond suspendu	4000K	40	06	50000	L80B10	II
PEPM5DAD890BECB4	36	3300	91	110°	H8 * L1200 * l300	Plafond suspendu	4000K	40	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516381AE0	Driver Lifud G1R040YMII - 36W	220-240V - 47-63Hz - 950 mA - IP20 - 92g Connecteur rapide pré-installé	5	Lifud
	ACC5E2BF50286D04	Cadre saillie 600*600 mm	Cadre à monter, visserie incluse, pour panel led extra-plat 600*600 mm	2	Greenled
	ACC5E2BF7C1B79B5	Cadre saillie 1200*300 mm	Cadre à monter, visserie incluse, pour panel led extra-plat 1200*300 mm	2	Greenled
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO
	ACC60DC6433D9DD1	Kit de Suspension 'Y' pour Panel LED	Longueur : 1000 mm - Acier inoxydable	2	Greenled

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC60DC64C4E3DFE	Kit de Suspension Panel LED	Longueur : 1000 mm - Acier inoxydable	2	Greenled