

## FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Tubi SL

Modèle PTS60658D2DA4B22

Plafonnier Tubi SL 21W 2020Lm Ø80\*H140mm Saillie IP20 IK06 30° 3000K


Code GTIN : 3701481513580

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possible

Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                      | PTS60658D2DA4B22                                |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                  |
| Nom produit               | Plafonnier Tubi SL                              |
| Type                      | Éclairage intérieur                             |
| Catégorie                 | Plafonnier                                      |
| Sous-catégorie            | Tubi SL                                         |
| Application(s)            | Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Logement |
| Variante(s)               | 30 variantes                                    |
| Coloris                   | Anthracite                                      |
| Dimensions                | Ø80 * H140 mm                                   |
| Dimensions d'installation | -                                               |
| Poids                     | 600g                                            |

## Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 21 W          |
| Flux lumineux                  | 2020 LM       |
| Rendement                      | 96 LM/W       |
| Angle de diffusion             | 30°           |
| Température de couleur         | 3000K         |
| Type de montage                | Saillie       |
| Type de LED                    | COB           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Transparent   |
| Type de driver                 | Osram         |
| Usage intensif                 | Oui           |
| Température fonctionnement     | -20° à +35° C |

## Normes



## Performances lumineuse

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 20 | IK 06  | 30°      | L90B10  | 60000H |
| ***   | UGR<19 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <8%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PTS60658AFB06C8A | 14             | 1330                | 95                | 70°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658B987F468 | 14             | 1370                | 98                | 70°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS6065856547FE8 | 14             | 1420                | 101               | 30°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606587CABE5F1 | 14             | 1430                | 102               | 50°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS6065865AC725D | 14             | 1460                | 104               | 30°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658A09CCFDA | 14             | 1470                | 115               | 50°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606591C6DA648 | 15             | 1330                | 89                | 70°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS6065923BA8E12 | 15             | 1370                | 91                | 70°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606590340CFDA | 15             | 1420                | 95                | 30°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60659104226F8 | 15             | 1430                | 95                | 50°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606590A0A9E1C | 15             | 1460                | 97                | 30°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60659169345A5 | 15             | 1470                | 98                | 50°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS6065946A9FBD6 | 21             | 1830                | 87                | 70°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658F1128800 | 21             | 1830                | 87                | 70°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606594DA91F19 | 21             | 1890                | 90                | 70°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658F90DC7E3 | 21             | 1890                | 90                | 70°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS6065930818829 | 21             | 1960                | 93                | 30°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658C2B928DC | 21             | 1960                | 93                | 30°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606593C05C084 | 21             | 1970                | 94                | 50°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658DDF86DD2 | 21             | 1970                | 94                | 50°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658D2DA4B22 | 21             | 2020                | 96                | 30°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60659370114DE | 21             | 2020                | 96                | 30°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS6065941345A01 | 21             | 2030                | 97                | 50°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60658E7D40FC2 | 21             | 2030                | 97                | 50°        | Ø80 * H140       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606596DA35A89 | 29             | 2390                | 82                | 70°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS6065974CD0026 | 29             | 2460                | 85                | 70°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606595535901A | 29             | 2550                | 88                | 30°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606596125EE4B | 29             | 2560                | 88                | 50°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 3000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS606595A7411F9 | 29             | 2630                | 91                | 30°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |
| PTS60659675CB3CE | 29             | 2640                | 91                | 50°        | Ø80 * H200       | Saillie         | 4000K                    | 20 | 06 | 60000             | L90B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                              | Description                                                                                                                            | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | ACC5F50C3B2A0B7B | Driver DALI LC38MINI-DA-300-1050 | Driver LED 38 W variable DALI-2 - Courant de sortie ajustable de 300 à 1050 mA - Durée de vie (h): 50000 Plage de variation: 1% - 100% | 5             | Helvar |

## Schéma de montage

