

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Tubi SL

Modèle PTS606595535901A

Plafonnier Tubi SL 29W 2550Lm Ø80*H200mm Saillie IP20 IK06 30° 3000K


Code GTIN : 3701481513528

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PTS606595535901A
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Tubi SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Tubi SL
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Logement
Variante(s)	30 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	Ø80 * H200 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	800g

Données techniques

Puissance	29 W
Flux lumineux	2550 LM
Rendement	88 LM/W
Angle de diffusion	30°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +35° C

Normes



Performances lumineuse

IP 20	IK 06	30°	L90B10	60000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <8%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PTS60658AFB06C8A	14	1330	95	70°	Ø80 * H140	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658B987F468	14	1370	98	70°	Ø80 * H140	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS6065856547FE8	14	1420	101	30°	Ø80 * H140	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606587CABE5F1	14	1430	102	50°	Ø80 * H140	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS6065865AC725D	14	1460	104	30°	Ø80 * H140	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658A09CCFDA	14	1470	115	50°	Ø80 * H140	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606591C6DA648	15	1330	89	70°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS6065923BA8E12	15	1370	91	70°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606590340CFDA	15	1420	95	30°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60659104226F8	15	1430	95	50°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606590A0A9E1C	15	1460	97	30°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60659169345A5	15	1470	98	50°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS6065946A9FBD6	21	1830	87	70°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658F1128800	21	1830	87	70°	Ø80 * H140	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606594DA91F19	21	1890	90	70°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658F90DC7E3	21	1890	90	70°	Ø80 * H140	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS6065930818829	21	1960	93	30°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658C2B928DC	21	1960	93	30°	Ø80 * H140	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606593C05C084	21	1970	94	50°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658DDF86DD2	21	1970	94	50°	Ø80 * H140	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658D2DA4B22	21	2020	96	30°	Ø80 * H140	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60659370114DE	21	2020	96	30°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS6065941345A01	21	2030	97	50°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60658E7D40FC2	21	2030	97	50°	Ø80 * H140	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606596DA35A89	29	2390	82	70°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS6065974CD0026	29	2460	85	70°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606595535901A	29	2550	88	30°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606596125EE4B	29	2560	88	50°	Ø80 * H200	Saillie	3000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS606595A7411F9	29	2630	91	30°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I
PTS60659675CB3CE	29	2640	91	50°	Ø80 * H200	Saillie	4000K	20	06	60000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F50C3B2A0B7B	Driver DALI LC38MINI-DA-300-1050	Driver LED 38 W variable DALI-2 - Courant de sortie ajustable de 300 à 1050 mA - Durée de vie (h): 50000 Plage de variation: 1% - 100%	5	Helvar

Schéma de montage

