

FICHE TECHNIQUE

Panel Line









Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Modèle PL5DA5061C0D9BE

Panel Line 40W 4880Lm H41*L600*l600mm Plafond suspendu IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481506384

Fabriqué en Europe

Sur commande

Sur-mesure possible

Informations principales

Réf.	PL5DA5061C0D9BE
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Line
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Line
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H41 * L600 * l600 mm
Dimensions d'installation	H41*L596*l596mm
Poids	5000g

Données techniques

Puissance	40 W
Flux lumineux	4880 LM
Rendement	122 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes

CE · RoHS compliant · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 40 · IK 08 · 90° · L80B10 · 72000H

*** · UGR<16 · 220-240V · 50-60HZ · 5 ANS

Caractéristiques

850°



DI

SDCM<3

IRC 83



THD <16%

PF 0.98

En option





Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PL5DA5061C54CC2	27	3250	120	90°	H41 * L600 * l600	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PL5DA5061C63402	27	3250	120	90°	H41 * L1200 * l300	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PL5DA5061C5C11B	27	3320	122	90°	H41 * L600 * l600	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PL5DA5061C68D8F	27	3320	122	90°	H41 * L1200 * l300	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PL5DA5061C0D9BE	40	4880	122	90°	H41 * L600 * l600	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PL5DA5061C4EBCB	40	4980	124	90°	H41 * L600 * l600	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	**ACC5DC3515FE48E7**	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar
	**ACC619E489707A97**	Cadre pour montage au plafond placo-plâtre 600*600	Encastrement 610*610 mm - Recouvrement 622*622 mm - Kit 4 fixations ressorts inclus	2	PIXEL Lighting
-	**ACC65DF489CE70F3**	Filin de sécurité	Compatible Panel Line	2	PIXEL Lighting

Schéma technique







Schéma de montage







Photos de mise en situation







