

FICHE TECHNIQUE

Panel Stark Arc Opale

Modèle PSA6093B27FC4BDB

Panel Stark Arc Opale 14W 1260Lm H48*L355*I134mm Plafond suspendu
IP20 IK08 90° 4000K



Code GTIN : 3701481514938

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PSA6093B27FC4BDB
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Stark Arc Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Stark
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H48 * L355 * I134 mm
Dimensions d'installation	H48*L355*I134mm
Poids	1500g

Données techniques

Puissance	14 W
Flux lumineux	1260 LM
Rendement	90 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-10° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 20	IK 08	90°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	6 ANS

Caractéristiques

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <15%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSA6093B1F655AC9	14	1220	87	90°	H48 * L355 * I134	Plafond suspendu	3000K	20	08	72000	L80B10	I
PSA6093B27FC4BDB	14	1260	90	90°	H48 * L355 * I134	Plafond suspendu	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic

Schéma technique

