

FICHE TECHNIQUE

Panel Stark Corner Opale

Modèle PSCO6093B5B5C5A3E

Panel Stark Corner Opale 17W 1720Lm H88*L355*I134mm Plafond suspendu IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481514921





Fabriqué en Europe



Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

| | |
|---------------------------|--|
| Réf. | PSCO6093B5B5C5A3E |
| Marque | PIXEL Lighting |
| Nom produit | Panel Stark Corner Opale |
| Type | Éclairage intérieur |
| Catégorie | Panel |
| Sous-catégorie | Stark |
| Application(s) | Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé |
| Variante(s) | 2 variantes |
| Coloris | Blanc |
| Dimensions | H88 * L355 * I134 mm |
| Dimensions d'installation | H87*L355*I119mm |
| Poids | 2500g |

Données techniques

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Puissance | 17 W |
| Flux lumineux | 1720 LM |
| Rendement | 101 LM/W |
| Angle de diffusion | 90° |
| Température de couleur | 3000K |
| Type de montage | Plafond suspendu |
| Type de LED | SMD5630 |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale |
| Type de driver | Helvar |
| Usage intensif | Oui |
| Température fonctionnement | -10° à +40° C |

Normes



Performances lumineuse

| | | | | |
|-------|----------|----------|---------|--------|
| IP 40 | IK 08 | 90° | L80B10 | 72000H |
| *** | UGR < 19 | 220-240V | 50-60HZ | 6 ANS |

Caractéristiques



En option



Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PSCO6093B5B5C5A3E | 17 | 1720 | 101 | 90° | H88 * L355 * I134 | Plafond suspendu | 3000K | 40 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| PSCO6093B6299547F | 17 | 1750 | 103 | 90° | H88 * L355 * I134 | Plafond suspendu | 4000K | 40 | 08 | 72000 | L80B10 | I |

Accessoires

| Aperçu | Réf. | Nom | Description | Garantie (an) | Marque |
|---|------------------|--|---|---------------|----------|
|  | ACC619E465978873 | Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures | 5 | Tridonic |

Schéma technique

