


FICHE TECHNIQUE

Panel Backlit MPRM

Modèle PBM60B9F84521CFD

Panel Backlit MPRM 36W 3600Lm H32*L595*I595mm Plafond suspendu
IP40 IK06 90° 4000K

Code GTIN : 3701481514976



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PBM60B9F84521CFD
Marque	Greenled
Nom produit	Panel Backlit MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Backlit
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H32 * L595 * I595 mm
Dimensions d'installation	H32*L595*I595mm
Poids	2020g

Données techniques

Puissance	36 W
Flux lumineux	3600 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Prismatique
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +40° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <12%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PBM60B9F7E378FFA	36	3600	100	90°	H32 * L595 * I595	Plafond suspendu	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PBM60B9F84521CFD	36	3600	100	90°	H32 * L595 * I595	Plafond suspendu	4000K	40	06	50000	L80B10	II
PBM60E2D43C4989A	40	4000	100	120°	H30 * L595 * I595	Plafond suspendu	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PBM60E2D5621C5C9	40	4000	100	120°	H30 * L595 * I595	Plafond suspendu	4000K	40	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO
	ACC60DC6433D9DD1	Kit de Suspension "Y" pour Panel LED	Longueur : 1000 mm - Acier inoxydable	2	Greenled
	ACC60DC64C4E3DFE	Kit de Suspension Panel LED	Longueur : 1000 mm - Acier inoxydable	2	Greenled
	ACC60DC65C58D7E1	Kit Encastrable pour Panel	4 pièces - Compatible gamme Backlit	2	Greenled