

FICHE TECHNIQUE

Downlight UP44 - Noir

Modèle DU60DC2E71D0DFD

Downlight UP44 - Noir 40W 4900-5100Lm Ø240*H55mm Encastré IP44 IK10 110° 3000, 4000, 6500K

Code GTIN : 3701481515645

Fabriqué en
Europe

Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	DU60DC2E71D0DFD
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight UP44 - Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Up
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement
Variante(s)	5 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø240 * H55 mm
Dimensions d'installation	Ø200*H55mm
Poids	700g


Données techniques

Puissance	40 W
Flux lumineux	4900-5100 LM
Rendement	125 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000, 4000, 6500K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	MPRM
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

3CCT

SDCM<3

IRC 80

THD <14%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DU60DC2D3D62344	20	2400-2600	125	110°	Ø187 * H50	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2DE4AB61F	30	3650-3950	125	110°	Ø237 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2E71D0DFD	40	4900-5100	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2EF6B8DF2	50	6150-6350	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II
DU60DC2F724BA2E	60	7400-7600	125	110°	Ø240 * H55	Encastré	3000, 4000, 6500K	44	10	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO

Réglage 3CCT par switch

