


FICHE TECHNIQUE

Downlight Slim

Modèle DS60DC62A767776

Downlight Slim 15W 1200Lm Ø200*H20mm Encastré IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481516031



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	DS60DC62A767776
Marque	Greenled
Nom produit	Downlight Slim
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Slim
Application(s)	Logement
Variante(s)	9 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø200 * H20 mm
Dimensions d'installation	Ø185*H20mm
Poids	180g


Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1200 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +35° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

650°

DI

SDCM<5

IRC 80



THD <14%

PF 0.5

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DS60DC621483487	12	960	80	120°	Ø170 * H20	Encastré	3000K	20	08	35000	L80B20	II
DS5DA505DE155AD	12	1080	90	120°	Ø170 * H20	Encastré	4000K	20	08	35000	L80B20	II
DS60DC62A767776	15	1200	80	120°	Ø200 * H20	Encastré	3000K	20	08	35000	L80B20	II
DS5DA505DE3EA87	15	1350	90	120°	Ø190 * H20	Encastré	4000K	20	08	35000	L80B20	II
DS5DA505DE4158B	18	1620	90	120°	Ø225 * H20	Encastré	4000K	20	08	35000	L80B20	II
DS60DC639B99DBB	24	2000	85	120°	Ø290 * H20	Encastré	3000K	20	08	35000	L80B20	II
DS60DC6412CAFC7	24	2000	85	120°	Ø290 * H20	Encastré	4000K	20	08	35000	L80B20	II
DS60DC64C274110	48	3950	80	120°	Ø600 * H20	Encastré	3000K	20	08	35000	L80B20	II
DS60DC65230E30B	48	3950	80	120°	Ø600 * H20	Encastré	4000K	20	08	35000	L80B20	II