

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Slim Carré

Modèle DSC60DC6A153C9CD

Downlight Slim Carré 9W 700Lm H15\*L147\*I147mm Encastré IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481515959



Fabriqué en Europe



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Informations principales

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Réf.                      | DSC60DC6A153C9CD     |
| Marque                    | Greenled             |
| Nom produit               | Downlight Slim Carré |
| Type                      | Éclairage intérieur  |
| Catégorie                 | Downlight            |
| Sous-catégorie            | Slim                 |
| Application(s)            | Logement             |
| Variante(s)               | 11 variantes         |
| Coloris                   | Blanc                |
| Dimensions                | H15 * L147 * I147 mm |
| Dimensions d'installation | H15*L135*I135mm      |
| Poids                     | 100g                 |

### Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 9 W           |
| Flux lumineux                  | 700 LM        |
| Rendement                      | 80 LM/W       |
| Angle de diffusion             | 120°          |
| Température de couleur         | 4000K         |
| Type de montage                | Encastré      |
| Type de LED                    | SMD2835       |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale         |
| Type de driver                 | CE            |
| Usage intensif                 | Non           |
| Température fonctionnement     | -10° à +35° C |

### Normes



### Performances luminaire

|       |        |         |         |        |
|-------|--------|---------|---------|--------|
| IP 20 | IK 08  | 120°    | L80B20  | 35000H |
| *     | UGR<21 | 85-265V | 50-60HZ | 3 ANS  |

Caractéristiques

650°

DI

SDCM<5

IRC 80



THD <14%

PF 0.5

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DSC60DC67C9D9700 | 6              | 500                 | 85                | 120°       | H20 * L120 * I120 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC684373FB0 | 6              | 500                 | 85                | 120°       | H20 * L120 * I120 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC69A84802B | 9              | 700                 | 80                | 120°       | H15 * L147 * I147 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6A153C9CD | 9              | 700                 | 80                | 120°       | H15 * L147 * I147 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6AA731C25 | 12             | 960                 | 80                | 120°       | H8 * L170 * I170  | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6B1D26302 | 12             | 960                 | 80                | 120°       | H8 * L170 * I170  | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6BAF8B548 | 18             | 1400                | 80                | 120°       | H20 * L225 * I225 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6C1BD57D6 | 18             | 1400                | 80                | 120°       | H20 * L225 * I225 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6CAD72921 | 20             | 1600                | 80                | 120°       | H20 * L235 * I235 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6D402C34B | 20             | 1600                | 80                | 120°       | H20 * L235 * I235 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |
| DSC60DC6DDCAE958 | 48             | 3950                | 80                | 120°       | H20 * L600 * I600 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 35000             | L80B20 | II     |