

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Prisma Carré Inox

Modèle PPCI60DD70E0366F6

Plafonnier Prisma Carré Inox 24W 1900Lm H44*L300*I300mm
Saillie/Plafonnier IP40 IK06 120° 4000K

Code GTIN : 3701481515171


Fabriqué en
Europe


Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PPCI60DD70E0366F6
Marque	Greenled
Nom produit	Plafonnier Prisma Carré Inox
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Prisma
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Inox
Dimensions	H44 * L300 * I300 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	600g

Données techniques

Puissance	24 W
Flux lumineux	1900 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Plafonnier
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 06	120°	L80B10	30000H
**	UGR<20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <14%

PF 0.9

En option



1-10V



DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PPCI60DD6B7C2BA0F	6	480	80	120°	H44 * L120 * I120	Saillie, Plafonnier	3000K	40	06	30000	L80B10	II
PPCI60DD6BDB9832B	6	480	80	120°	H44 * L120 * I120	Saillie, Plafonnier	4000K	40	06	30000	L80B10	II
PPCI60DD6C670B016	12	880	80	120°	H44 * L170 * I170	Saillie, Plafonnier	3000K	40	06	30000	L80B10	II
PPCI60DD6CC12E8D0	12	880	80	120°	H44 * L170 * I170	Saillie, Plafonnier	4000K	40	06	30000	L80B10	II
PPCI60DD6D420D54D	18	1480	80	120°	H44 * L225 * I225	Saillie, Plafonnier	3000K	40	06	30000	L80B10	II
PPCI60DD6DA2088B0	18	1480	80	120°	H44 * L225 * I225	Saillie, Plafonnier	4000K	40	06	30000	L80B10	II
PPCI60DD6E1BA2ED1	24	1900	80	120°	H44 * L300 * I300	Saillie, Plafonnier	3000K	40	06	30000	L80B10	II
PPCI60DD70E0366F6	24	1900	80	120°	H44 * L300 * I300	Saillie, Plafonnier	4000K	40	06	30000	L80B10	II