

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Aruba Noir

Modèle AN60DEDFB4EE8C7

Plafonnier Aruba Noir 7W 595Lm Ø72*H97mm Plafonnier/Saillie IP20 IK06 24° 3000K

Code GTIN : 3701481515430



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	AN60DEDFB4EE8C7
Marque	Greenled
Nom produit	Plafonnier Aruba Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Aruba
Application(s)	Magasin de détail, Logement
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø72 * H97 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	150g

Données techniques

Puissance	7 W
Flux lumineux	595 LM
Rendement	85 LM/W
Angle de diffusion	24°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafonnier, Saillie
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances lumineuse

IP 20	IK 06	24°	L80B10	30000H
*	UGR<17	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques

650°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <14%

PF 0.9

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AN60DEDFB4EE8C7	7	595	85	24°	Ø72 * H97	Plafonnier, Saillie	3000K	20	06	30000	L80B10	II
AN60DEE00325D6E	7	595	85	24°	Ø72 * H97	Plafonnier, Saillie	4000K	20	06	30000	L80B10	II
AN60DEE0792282E	15	1200	80	24°	Ø90 * H110	Plafonnier, Saillie	3000K	20	06	30000	L80B10	II
AN60DEE0C158A7A	15	1200	85	24°	Ø90 * H110	Plafonnier, Saillie	4000K	20	06	30000	L80B10	II
AN60DEE14567E8E	30	2200	73	24°	Ø110 * H115	Plafonnier, Saillie	3000K	20	06	30000	L80B10	II
AN60DEE1951C0B0	30	2200	73	24°	Ø110 * H115	Plafonnier, Saillie	4000K	20	06	30000	L80B10	II