

FICHE TECHNIQUE

Panel Line Light SL

Modèle PLLS5DA5061D41B8D

Panel Line Light SL 42W 4660Lm H45*L600*I60mm Saillie/Suspension IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481506148




Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PLLS5DA5061D41B8D
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Line Light SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Line
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H45 * L600 * I60 mm
Dimensions d'installation	H45*L596*I596mm
Poids	6500g

Données techniques

Puissance	42 W
Flux lumineux	4660 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C


Normes



Performances lumineuse



Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PLLS5DA5061D6CEEA	28	3100	110	90°	H45 * L600 * I600	Saillie, Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PLLS5DA5061D7911B	28	3100	110	90°	H45 * L1200 * I300	Saillie, Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PLLS5DA5061D73153	28	3160	112	90°	H45 * L600 * I600	Saillie, Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PLLS5DA5061D7FE2C	28	3190	113	90°	H45 * L1200 * I300	Saillie, Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PLLS5DA5061D41B8D	42	4660	110	90°	H45 * L600 * I600	Saillie, Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PLLS5DA5061D660AE	42	4750	113	90°	H45 * L600 * I600	Saillie, Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar
	ACC5DCD72F77289C	Supension électrique en Y - Gris 1500 mm	Compatible gamme Line - Initial	1	PIXEL Lighting
	ACC5DCD73576FA6F	Supension électrique en Y - Blanc 1500 mm	Compatible gamme Line	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD739BE1B0E	Supension électrique en Y - Noir 1500 mm	Compatible gamme Line	2	PIXEL Lighting
	ACC619E594FA597A	Kit de Suspension 'Y' simple (1 pièce)	Compatible gamme Line - Pista-S - Nécessite l'ajout d'un kit incluant un câble d'alimentation	2	PIXEL Lighting

Schéma technique




Schéma de montage

