FICHE TECHNIQUE

Suspension Linea-S




Modèle SLS61448D4330417

Suspension Linea-S 26W 3640Lm H60*L1060*l161mm Suspension IP40 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481518028





Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Fabriqué en Europe

Sur commande

Nouveauté

Informations principales

Réf.	SLS61448D4330417
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Suspension Linea-S
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Linea-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H60 * L1060 * l161 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2500g

Données techniques

Puissance	26 W
Flux lumineux	3640 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

CE · RoHS compliant · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 40 · IK 08 · 120° · L80B10 · 72000H

*** · UGR<20 · 220-240V · 50-60HZ · 5 ANS

Caractéristiques

850° | COMPATIBLE DÉTECTION | DI | SDCM<2 | IRC 80 | THD <16% | PF 0.95

En option

1-10V | DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SLS61448C1609FB2	13	1820	140	120°	H60 * L565 * l161	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448CA41CBFB	13	1870	144	120°	H60 * L565 * l161	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448D4330417	26	3640	140	120°	H60 * L1060 * l161	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448DBF2A41B	26	3750	144	120°	H60 * L1060 * l161	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448E58EC075	39	5450	140	120°	H60 * L1555 * l161	Suspension	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SLS61448ECD2EBDA	39	5620	144	120°	H60 * L1555 * l161	Suspension	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5F63543EC25D7	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all lp PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures - Compatible gamme Nano-S	5	Tridonic
	ACC619F9F72989A4	Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures	5	Osram

Schéma technique








Schéma de montage

1	2
	
A3	B3
	
4	
