FICHE TECHNIQUE


Suspension Nano-S Mini Opale



Modèle SNSMO61A8E748EF6EE

Suspension Nano-S Mini Opale 31W 3820Lm H46*L1165*l46mm
Suspension/Plafonnier/Murale IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481517847

Fabriqué en Europe | Sur commande | Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SNSMO61A8E748EF6EE
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Nano-S Mini Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Nano-S
Application(s)	Etablissement de santé, Magasin de détail
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H46 * L1165 * l46 mm
Dimensions d'installation	H46*L1055*l46mm
Poids	1800g

Données techniques

Puissance	31 W
Flux lumineux	3820 LM
Rendement	123 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension, Plafonnier, Murale
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

CE | RoHS compliant | EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 20 | IK 08 | 120° | L80B10 | 72000H

** | UGR<20 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS

Caractéristiques

850° | COMPATIBLE DÉTÉCTION | DI | SDCM<2 | IRC 80 | THD <16% | PF 0.9

En option

1-10V | DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SNSMO61A8E50B4590A	17	2070	122	120°	H46 * L585 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E55AC15FD	17	2140	126	120°	H46 * L585 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E649B22C7	24	2960	123	120°	H46 * L875 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E6AA01C15	24	3050	127	120°	H46 * L875 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E748EF6EE	31	3820	123	120°	H46 * L1165 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E7C4CB289	31	3940	127	120°	H46 * L1165 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E83331800	38	4710	124	120°	H46 * L1455 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E84A5DEBA	38	4860	128	120°	H46 * L1455 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E8FF327A0	44	5460	124	120°	H46 * L1745 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMO61A8E956A5CC5	44	5630	128	120°	H46 * L1745 * I46	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	**ACC5F4E5C865644D**	Câblage traversant 5 fils - 585 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	**ACC5F4E5CE871C66**	Câblage traversant 5 fils - 875 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	**ACC5F4E5D3E8D9B0**	Câblage traversant 5 fils - 1165 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	**ACC5F4E5DA751F32**	Câblage traversant 5 fils - 1455 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	**ACC5F4E5E1F6D355**	Câblage traversant 5 fils - 1745 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	**ACC5F4E5E8AE1729**	Câblage traversant 5 fils - 2035 mm	Compatible gamme Nano	5	PIXEL Lighting
	ACC61AA2B1E471E4	Jonction linéale invisible	Compatible gamme Nano-S Mini	2	PIXEL Lighting
	**ACC61AA2BA9D3C80**	Jonction en angle 90° Gris	Compatible gamme Nano-S Mini - Coloris Gris	2	PIXEL Lighting
	**ACC61AA2C203F88F**	Jonction en T Gris	Compatible gamme Nano-S Mini - Coloris gris	2	PIXEL Lighting
	**ACC61AA2CBF1ACAE**	Jonction en X Gris	Compatible gamme Nano-S Mini - Coloris gris	2	PIXEL Lighting
	**ACC61AA2D44A29A6**	Capot de fin de ligne aluminium Gris	Compatible gamme Nano-S Mini - Coloris gris	2	PIXEL Lighting
	**ACC61AA2E0528E91**	Kit de montage plafond (2 pièces) Gris	Compatible gamme Nano-S Mini - Coloris gris	2	PIXEL Lighting
	**ACC61AA2E8D69E61**	Kit de montage mural (2 pièces) Gris	Compatible gamme Nano-S Mini - Coloris gris	2	PIXEL Lighting

Schéma technique








Schéma de montage

1	2
	
3	**4**
	
5	**6**
