

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Forester Slim AS.

Modèle PFSA61F10960004FB

Projecteur Forester Slim AS. 240W 40800Lm H53*L407*I328mm Saillie IP66 IK10 30°150° 4000K

Code GTIN : 3701481516666



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Réf. | PFSA61F10960004FB |
| Marque | Greenled PRO |
| Nom produit | Projecteur Forester Slim AS. |
| Type | Éclairage extérieur |
| Catégorie | Projecteur |
| Sous-catégorie | Forester |
| Application(s) | Extérieur, Logistique, Parking |
| Variante(s) | 5 variantes |
| Coloris | Noir |
| Dimensions | H53 * L407 * I328 mm |
| Dimensions d'installation | - |
| Poids | 7500g |

Données techniques

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance | 240 W |
| Flux lumineux | 40800 LM |
| Rendement | 170 LM/W |
| Angle de diffusion | 30°150° |
| Température de couleur | 4000K |
| Type de montage | Saillie |
| Type de LED | CREE |
| Type de diffuseur / réflecteur | Verre Trempé |
| Type de driver | Meanwell |
| Usage intensif | Oui |
| Température fonctionnement | -20° à +45° C |

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L/B | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PFSA61F10676AD896 | 100 | 15000 | 150 | 120*150° | H53*L292* I246 | Saillie | 4000K | 66 | 10 | 50000 | L80B10 | I |
| PFSA61F1082A87D42 | 150 | 22500 | 150 | 120*150° | H53*L336* I264 | Saillie | 4000K | 66 | 10 | 50000 | L80B10 | I |
| PFSA61F108C33E3D2 | 200 | 34000 | 170 | 30*150° | H53*L407* I328 | Saillie | 4000K | 66 | 10 | 50000 | L80B10 | I |
| PFSA61F10960004FB | 240 | 40800 | 170 | 30*150° | H53*L407* I328 | Saillie | 4000K | 66 | 10 | 50000 | L80B10 | I |
| PFSA6298D4B96F711 | 400 | 68000 | 170 | 30*150° | H71*L496* I411 | Saillie | 4000K | 66 | 10 | 50000 | L80B10 | I |