

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Forester Slim AS.

Modèle PFSA6298D4B96F711

Projecteur Forester Slim AS. 400W 68000Lm H71*L496*I411mm Saillie IP66 IK10 30°150° 4000K

Code GTIN : 3701481516659



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PFSA6298D4B96F711
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Forester Slim AS.
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Projecteur
Sous-catégorie	Forester
Application(s)	Extérieur, Logistique, Parking
Variante(s)	5 variantes
Coloris	-
Dimensions	H71 * L496 * I411 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	9600g

Données techniques

Puissance	400 W
Flux lumineux	68000 LM
Rendement	170 LM/W
Angle de diffusion	30°150°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +45° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L/B	Classe
PFSA61F10676AD896	100	15000	150	120*150°	H53*L292* I246	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA61F1082A87D42	150	22500	150	120*150°	H53*L336* I264	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA61F108C33E3D2	200	34000	170	30*150°	H53*L407* I328	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA61F10960004FB	240	40800	170	30*150°	H53*L407* I328	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA6298D4B96F711	400	68000	170	30*150°	H71*L496* I411	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I